ct 285/3

PŘEDČISTIČ PRO SILOVÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

1. PRODUKT

CT 285/3
- je speciální vysoce účinný prostředek který je určen jako před čistič pro elektrická zařízení NN a VN
- díky speciálnímu chemickému složení zaručuje velmi vysoký čistící účinek při rozpouštění (napadení) odolných nečistot z rozváděčů NN a zařízení VN

2. VLASTNOSTI

CT 285/3
- je speciální před čistič pro silová elektrická zařízení
- se používá v případě, že silové elektrické zařízení – např. rozváděč – je znečištěn odolnou vrstvou nečistot a přímé použití vlastního čističe CT 02 by bylo neekonomické
- účinně zajistí rozpuštění hrubých nečistot z členitých povrchů elektrických rozváděčů
- nenapadá kovové materiály a nezpůsobuje jejich korozi
- nenapadá izolační laky používané na vinutí
- ve spojení s čističem **CT 02** zajišťuje optimální výsledek při čištění elektrických zařízení
- není jedovatý ani karcinogenní

3. MOŽNOSTI POUŽITÍ

CT 285/3
- se aplikuje rozprášením na místo čištění pomocí vysokotlakého zařízení CT 2200 CT Lariette) při maximálním tlaku a při nastavení VARIO trysky do pozice „ROZPRACH“.
- se nechá působit cca 10 až 20 minut a poté musí být důkladně opláchnut vlastním čističem **CT 02**

4. FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C)	:	kapalné
Barva	:	průzračná
Zápach	:	střední, typický
Teplota tání (°C)	:	< -25
Bod varu/destilační rozsah (°C)	:	180/215
Zápalná teplota (°C)	:	240
Bod vzplanutí (°C)	:	65
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)	:	0,6
dolní mez (% obj.)	:	6,5
Tenze par (při 20°C)	:	< 1 mbar
Hustota (při 20°C)	:	780 kg/m^3
Rozpustnost (při °C) ve vodě	:	< 0,1 g/l

5. BALENÍ

Kapalina: Sud 60 l

tel.: 541 226 371
fax: 541 225 099
sídlo: Banskobystrická 52, 621 00 Brno
e-mail: ctan@ctan.cz
www.ctan.cz