ct 715 G

SPECIÁLNÍ PŘEDČISTIČ PRO ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ

1. PRODUKT

CT 715 G - je speciální vysoce účinný prostředek který je určen **výhradně** jako předčistič pro elektrické stroje točivé napěťových hladin NN a VN.
- díky speciálnímu chemickému složení, zaručuje velmi vysoký čistící účinek při rozpouštění (napadení) odolných nečistot z vinutí el. strojů točivých

2. VLASTNOSTI

CT 715 G - je speciální předčistič pro elektrické stroje točivé napěťových hladin NN a VN
- účinně zajistí rozpuštění hrubých nečistot z vinutí elektrických strojů točivých
- nenapadá kovové materiály a nezpůsobuje jejich korozi
- nenapadá izolační laky používané na vinutí
- ve spojení s čističem **CT 02** zajišťuje dokonalou přilnavost pro nové ochranné laky
- je vynikajícím pomocníkem pro odmaštění statorového vinutí elektrických strojů točivých před aplikací izolačních laků
- není jedovatý ani karcinogenní

3. MOŽNOSTI POUŽITÍ

CT 715 G - se aplikuje rozprášením na místo čištění pomocí vysokotlakého zařízení CT 2200 CT Lariette) při maximálním tlaku a při nastavení VARIO trysky do pozice „ROZPRACH“.
- se nechá působit na vinutí maximálně 10 až 15 minut a poté musí být důkladně opláchnut vlastním čističem **CT 02**

4. FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C)	:	kapalné
Barva	:	zelená - lehce kalná
Zápach	:	střední, typický
Bod varu/destilační rozsah (°C)	:	100
Bod vzplanutí (°C)	:	> 62
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)	:	produkt není výbušný
dolní mez (% obj.)	:	produkt není výbušný
Tenze par (při 20°C)	:	23 mbar
Hustota (při 20°C)	:	0,85g/cm^3
Rozpustnost (při °C) ve vodě	:	nerozpustný

5. BALENÍ

Kapalina: Kanystr 25 l

tel.: 541 226 371
fax: 541 225 099
sídlo: Banskobystrická 52, 621 00 Brno
e-mail: ctan@ctan.cz
www.ctan.cz