ct Feinkontaktspray

SPECIÁLNÍ PROSTŘEDEK PRO ÚDRŽBU ELEKTRONICKÝCH KONTAKTNÍCH SPOJŮ

1. PRODUKT

CT Feinkontaktspray
- je speciální vysoce účinný prostředek pro obnovení a zlepšení vodivosti pro téměř všechny elektronické kontaktní spoje a kontakty.
- je ideální doplněk speciální čistící ***ct*** **metody.**

2. VLASTNOSTI

CT Feinkontaktspray
- rozpouští a odstraňuje oxidy, tuky, zbytky spalin a jiné nečistoty na elektrických kontaktech.
- po aplikaci na kontakty vytváří mikroskopicky tenkou ochranou vrstvu, která dlouhodobě ochraňuje materiály proti korozi.
- zaručuje dokonalou vodivost
- nezpůsobuje žádné poruchy v obvodech oscilátorů a vysokofrekvenční techniky.
- v žádném případě nenapadá a nepoškozuje materiály používané v elektrotechnickém průmyslu včetně izolací, barev, plastů a popisů.
- nenapadá kovové materiály a nezpůsobuje jejich korozi.
- není jedovatý ani karcinogenní

3. MOŽNOSTI POUŽITÍ

CT Feinkontaktspray
- je ideální prostředek na ošetření kontaktních spojů elektronických modulů v oblasti VF techniky, výpočetní techniky, řídící a výkonové elektroniky…
- se aplikuje na kontakty nejlépe po jejich ošetření speciálním elektronickým čističem **CT 1038**, který se odpařuje absolutně bezezbytku.

Důležité upozornění: CT Feinkontaktspray lze aplikovat až po úplném odpaření vlastního čističe.

4. FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C)	:	kapalné
Barva	:	průzračná
Zápach	:	bez zápachu
Teplota tání (°C)	:	< -50
Bod varu/destilační rozsah (°C)	:	178-191
Zápalná teplota (°C)	:	61
Bod vzplanutí (°C)	:	>200
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)	:	0,6
dolní mez (% obj.)	:	7,0
Tenze par (při 20°C)	:	< 1 mbar
Hustota (při 20°C)	:	0,765 g/cm^3
Rozpustnost (při °C) ve vodě	:	< 0,1 g/l

5. BALENÍ

Kapalina: Mechanický rozprašovač 500 ml